



BARDA DE CERRAMIENTO

Barda de cerramiento de altura variable en múltiplos de 50 cm.

- Todos los postes y cumbreras están diseñados para colocar alambrado superior o cerca eléctrica en caso de necesitar.
- Las uniones entre paneles son del tipo macho-hembra, que evitan deslizamiento y filtraciones de agua.
- Las piezas que componen la barda tienen un acabado perfectamente liso y mínima porosidad fabricado en moldes metálicos.
- La opción con cumbrera, diseño mejorado arquitectónicamente, está hecho con la finalidad de que el agua no escurra por los muros y no ensucie la pared.



Detalle de unión en corte



MURO DE CERRAMIENTO PREMIUM

Muro estructural de hormigón armado de 10 cm. de espesor y altura modular de 120 mts. Utilizados para frente de condominios e industrias con acabado de hormigón visto.

Paneles colocados sobre perfiles metálicos tipo guía, empotrados en las bases de fundación.

La opción con cumbrera, diseño mejorado arquitectónicamente, está hecho con la finalidad de que el agua no escurra por los muros y no ensucie la pared.

Diseño vanguardista que brinda seguridad y elegancia.

OFICINA CENTRAL
Av. Banzer Km. 3 ½, entre 4to. y 5to. Anillo
Comercial Plaza Norte, local # 6
Telf: (591) 3-3452211
contacto@praxis-ingenieria.com

FÁBRICA
Carretera Santa Cruz – Warnes Km. 23
Parque Industrial Latinoamericano
Mza. 1 U.I 11
www.praxis-ingenieria.com

